

PVC (Vinilo) dangų priežiūra

Bendri patarimai

- Grindis valykite reguliariai, nes tai ekonomiškiau ir higieniškiau negu valant retkarčiais.
- Visada laikykitės valymo priemonių dozavimo instrukcijų. Dangų priežiūrai naudoti neutralų valiklį. Valiklių sudėtyje negali būti tirpiklių.
- Išsiliejusius riebalus ir purvą nuvalykite iš karto, nes jie gali pažeisti paviršių.
- Grindis pažeidžia įvairūs tirpikliai.
- Juodi kaučiuko rautukai ir kojėlės gali pakeisti grindų dangos spalvą. Visų kėdžių ir stalų kojėlės turi būti geros kokybės.

Prevencinė priežiūra

Apie 80% nešvarumų į patalpų patenka iš lauko.

Ir 90% visų patekusių nešvarumų galima išvengti, jei naudojamos efektyvios ir teisingos priemonės prie įėjimų. Kuo mažiau purvo pateks pro įėjimą, tuo mažiau priežiūros reikės grindims.

Kasdienis ir reguliarus valymas

Sausas valymas

Sausam valymui rinkitės nešvarumus šalinti sausa verpta šluoste ARBA naudojant siurbimą, norint pašalinti dulkes ir kietus nešvarumus dideliuose plotuose.

Drėgnas valymas

Naudokite šluostę sudrėkintą vandeniu arba plovimo tirpalu. Labai svarbu plaunant nepalikti daug vandens ant grindų dangos, ji turėtų būti beveik sausa jau po 15-20 sekundžių ARBA Plaukite valymo mašina naudodami atskiestą neutralų valymo priemonės tirpalą ir skalaukite su švariu vandeniu ar vandeniu + neutraliu plovimo tirpalu.

Dėmių šalinimas

Dėmes reikia šalinti nedelsiant. Dėmes valyti ranka naudojant baltą/raudoną nailoninį diską ir neutralią valymo priemonę (tirpikliai negali būti naudojami). Dėmę pradedama valyti iš išorės judant link jos centro. Po to nuplaukite ir nuvalykite su švariu vandeniu.

Periodinis valymas

Lengvas užterštumas

Valymas purškiant

Sumaišykite vandenį su neutraliu valymo tirpalu talpoje. Rekomenduojamas greitis 300-500 apsisukimų per minutę. Rekomenduojama naudoti raudoną diską.

Sunkus užterštumas

Mašina

Plaukite cilindrine valymo mašina (papurškite praskiesta vandeniu valymo priemone iš mašinos).